

パワーアンプ

MODEL OPA 460

仕様書

1. 概要

本器は、負荷インピーダンス1 から8オームにて150Wのパワーを出力できるパワーアンプです。又、真の実効値を表示できる出力電圧計も内蔵しています。出力ショートのパロ護回路もついていますので、出力ショートで破損することはありません。保護回路は、約1秒後に自動復帰します。温度検出により強制空冷ファン動作、温度プロテクト機能も付いていますので安全に使用できます。

2. 性能

最大出力： 150W (1 ~ 8 にて) 3秒 ON 3秒 OFF の間欠動作にて

負荷抵抗： 1, 2, 4, 8 負荷により切り替えます。

ゲイン： 27dB ± 1dB

周波数範囲： 10Hz ~ 20kHz ± 0.2dB

歪み率： 0.2%以内 (1kHz、150W にて)

出力端子： ジョンソン ターミナル

入力コネクタ： 6.5 標準ジャック、BNC コネクタ

入力インピーダンス： 20k

出力電圧計： 19.99Vrms、199.9Vrms 2レンジ (真の実効値表示)

動作温度湿度範囲： 0 ~ 40、5% ~ 90%但し結露しないこと

電源： AC 100、110、120、200、220、240V 内部切り替え

(出荷時指定) 50 / 60Hz、約350W

外形寸法： 400 (W) x 150 (H) x 330 (D) 放熱器含む 突起物含まず

外観：



* 改良のため予告無く仕様を変更することがあります。

Onsoku 2004-6-18